

Ref. 6PHP200

Hełm ochronny bez wentylacji ogólnego użytku



Zalety

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom odporności (odkształcenia boczne (LD), rozpryski stopionego metalu (MM), niska temperatura -30°C)
- Skorupa z ABS
- Izolacja elektryczna do stosowania w instalacjach niskiego napięcia 440V

KOMFORT

- Zintegrowane okulary ochronne
- Dobre dopasowanie i uczucie lekkości (równowaga na głowie)
- Łatwa regulacja za pomocą zębatki
- Szerokie pole widzenia dzięki krótkiemu daszkowi
- Tekstylna opaska przeciwpotna 3D

LEKKOŚĆ

- 450g

Kompatybilny z uchwytem na identyfikator (6POBA) i ochronnikami słuchu (6MX3000NSI)

Opis

Hełm ochronny PHOENIX PRO. Skorupa ABS, 6-punktowa więźba z polietylenu z 6 tekstylnymi taśmami, regulacja rozmiaru za pomocą zębatki od 52 do 63 cm, krótki daszek, zintegrowane okulary ochronne z powłoką chroniącą przed zarysowaniem (standard K) i zapobiegającą zaparowaniu (standard), boczne adaptory do wyciętych otworów Euro slot, tekstylna opaska przeciwpotna 3D, 4-punktowy pasek podbródkowy w standardzie.

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Konstrukcje mechaniczne
- Przemysł lekki
- Władze regionalne/publiczne
- Infrastruktura, budownictwo

Zastosowanie

Plac budowy, przemysł budowlany i roboty publiczne, przemysł...

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
6PHP200NSI	-		16

Opakowania sprzedażowe



Właściwości techniczne

Kształt	Kask bezpieczeństwa	Główne ryzyko	Ochrona przed spadającymi przedmiotami i urazami głowy
Waga	450g	Wartość izolacji elektrycznej	1000V a.c / 1500V d.c
Oznaczenie soczewek	3-1.2 1 B	materiał czaszy	ABS
Odcień	Przezroczysty	Kolor	Niebieski
Cechy więzby	6-punktowa więzba z polietylenu 6 taśm tekstylnych	Kolor 2	Czarny
		Właściwości	Skorupa ABS 6-punktowa więzba z LDPE Regulacja rozmiaru od 52 do 63 cm Izolacja elektryczna 440V
		Żywotność	Data ważności podana pod daszkiem Okres trwałości: 2 lata w warunkach standardowych
		Regulacja	Regulacja za pomocą zębatki od 52 do 63 cm

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE DPI/0497/2313

Dostarczone przez CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. III

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczną, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN397:2012 + A1:2012

Przemysłowe hełmy ochronne

EN50365:2002

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

COVERPERF - Skincare



Nieszkodliwość potwierdzona dermatologicznie po bezpośrednim kontakcie ze skórą przez 48 godzin. Po zakończeniu testu nie zaobserwowano żadnego podrażnienia.

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 11/07/2023