

# uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

## Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex pheos 9192.285



|                             |                    |   |
|-----------------------------|--------------------|---|
| <b>Właściwości produktu</b> |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- nowoczesne, modne wzornictwo</li><li>- dwusferyczne szkła zapewniają doskonałe widzenie w każdym kierunku</li><li>- dodatkowa ochrona łuków brwiowych eye-plus, wzmocnienie części brwiowej</li><li>- łatwe w czyszczeniu co zapewnia długą żywotność produktu – specjalna powłoka zapobiegająca zarysowaniom oraz trwała powłoka nieparująca</li><li>- prosta geometria zauszników umożliwia wygodne korzystanie z ochronników słuchu, hełmów i czapek</li><li>- pewne osadzenie w każdej sytuacji dzięki zausznikom non-slip</li><li>- wolne od metalu</li><li>- okulary gwarantują 100% ochronę przed promieniowaniem UV</li><li>- możliwość korzystania z uszczelki i gumki (rozbudowa do wersji phoes guard)</li></ul> |
| <b>Materiały</b>            | <b>Ramka</b>       | Materiał: POM/TPE<br>Kolor: szary/czarny<br>Zauszniki: doskonała wentylacja   |
|                             | <b>Oznaczenia:</b> | <b>W</b> (producent) <b>166</b> (norma) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność na temp.) <b>CE</b>  |
|                             | <b>Szybka</b>      | Materiał: poliwęglan o grubości 2,1 mm<br>Powłoka: nieparująca supravision excellence, kolor: szary 23%, UV 400   |
|                             | <b>Oznaczenia:</b> | <b>5-2,5</b> (filtr zgodny z EN 172) <b>W</b> (producent) <b>1</b> (klasa optyczna) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność na temp.) <b>K</b> (odporność na zarysowania) <b>N</b> (nieparujące) <b>CE</b>   |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>Waga</b>  | 29 g                    |
| <b>Normy</b> | DIN EN 166 + DIN EN 172 |

### Wersja/ kolor

| Kod produktu | Kolor/wersja | Opakowanie         |
|--------------|--------------|--------------------|
| 9192.285     | Szary/czarny | 5 sztuk w kartonie |

**Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy**