

# uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

## Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex pheos cx2



<b>Właściwości produktu</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• nowoczesny, sportowy kształt „x”-Brand</li><li>• komfortowy materiał okolic nosa i czoła poprzez zastosowanie technologii bezpośrednio wtrysku komponentu</li><li>• innowacyjna technologia uvex duo komponent dla maksymalnego komfortu użytkowania</li><li>• optymalna ochrona poprzez zastosowanie technologii X-Twist, dopasowanie do głowy dzięki ergonomicznemu skręcaniu zauszników</li><li>• dwusferyczne soczewki zapewniają perfekcyjne pole widzenia</li><li>• doskonała wentylacja zapewnia dobry klimat dla oczu</li><li>• kształt i grubość zauszników umożliwiają połączenie okularów z innymi środkami ochrony indywidualnej (nauszniki, hełmy, zatyczki pałkowe)</li><li>• powłoka uvex supravision excellence (odporność na zaparowanie od wewnątrz i na zarysowanie od zewnątrz)</li></ul>
<b>Materiały:</b>	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,2 mm Powłoka: uvex supravision excellence
	Oznaczenia	<b>2C – 1,2 W</b> (producent) <b>1</b> (klasa optyczna) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność na temp.) <b>K</b> (odporność na zarysowania) <b>N</b> (odporność na parowanie) <b>CE</b>
	Ramka	Materiał: POM/TPE Kolor: niebieski/szary
	Oznaczenia	<b>W</b> (producent) <b>166</b> (norma) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność na temp.) <b>CE</b>

<b>Waga</b>	28 g
<b>Normy</b>	DIN EN 166 + DIN EN 170

### Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9199.258	Oprawka czerwono-szara, szybka bezbarwna	5 sztuk/op., 160 szt. w kartonie

**Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy**