

# uvex

UVEX SAFETY POLSKA  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

## Karta charakterystyki produktu: okulary ochronne 9198.237



<b>Właściwości produktu</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• nowoczesny, sportowy kształt „X”-Brand</li><li>• komfortowy materiał okolic nosa i czoła poprzez zastosowanie technologii bezpośrednio wtrysku komponentu</li><li>• innowacyjna technologia uvex duo komponent dla maksymalnego komfortu użytkowania</li><li>• optymalna ochrona poprzez zastosowanie technologii X-Twist, dopasowanie do głowy dzięki ergonomicznemu skręcaniu zauszników</li><li>• dwusferyczne soczewki zapewniają perfekcyjne pole widzenia</li><li>• doskonała wentylacja zapewnia dobry klimat dla oczu</li><li>• kształt i grubość zauszników umożliwiają połączenie okularów z innymi środkami ochrony indywidualnej (nauszniaki, hełmy, zatyczki pałkowe)</li></ul>
<b>Materiały</b>	Ramka	Materiał: POM/TPE Kolor: biały/czarny Zauszniki: POM/TPE
	Oznaczenia:	<b>W</b> (producent) <b>166</b> (norma) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność w podwyższonej temperaturze) <b>CE 0196</b> (notyfikacja)
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,2 mm Powłoka: uvex supravision excellence
	Oznaczenia:	<b>UV 5 – 2,5</b> (filtr zgodny z EN 172) <b>W</b> (producent) <b>1</b> (klasa optyczna) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność w podwyższonej temperaturze) <b>K</b> (odporność na uszkodzenia przez drobne cząstki) <b>N</b> (odporność na parowanie) <b>CE</b>

<b>Waga</b>	28 g
<b>Normy</b>	DIN EN 166 + DIN EN 172

### Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9198.237	Biało-czarna/przeciwśloneczna	5 szt./opako, 160 szt w kartonie

**Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, 90766 Fürth, Niemcy**