

F0122-771 Obuwie ochronne

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

og88o

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048								

Informacji



Tkanina/ zamsz
Rozmiar 42: 620 g



- Wkładka optymalnie wspierająca stępienie, dzięki której zmniejsza się tendencja do powstawania płaskostopia.
- Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą.
- Materiał zewnętrzny z odpomej na zużycie CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Kompozytowy podnosek nie zawiera elementów metalowych. Materiał kompozytowy charakteryzuje się tym, że nie przewodzi ani zimna, ani gorąca. Dlatego podnoski z kompozytu zapewniają dodatkową wygodę zarówno w niższych, jak i wyższych temperaturach.
- Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z PU/PU.
- Antypoślizgowe, trwałe podeszwy (z certyfikatem SCR).
- Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

Techniczny

Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą. Materiał zewnętrzny z odpomej na zużycie CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. System zamykający Boa® ze sznurówkami wykonanymi ze stali nierdzewnej, łatwe zapinanie poprzez przekręcenie oraz szybkie odpinanie poprzez naciśnięcie. Kompozytowy podnosek. Ochrona antyprzebiciowa ze specjalnego materiału. Wielofunkcyjna cholewka stabilizująca, wbudowana wkładka amortyzująca. Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna dwukomponentowa podeszwa z PU/PU. Niebrudząca podeszwa zewnętrzna- nie pozostawia śladów. Wzmocnienie noska z TPU. Nadaje się również do pracy w pozycji kłęzącej. Zaczepy drabinowe. Głębokość profilu 5,0 mm. Wkładka optymalnie wspierająca sklepienie, dzięki której zmniejsza się tendencja do powstawania płaskostopia. Oddychająca podszewka tkanina. Podeszwa odporna na oleje i benzynę. Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

Użytkownik



Certyfikaty

